

Izjava o svojstvima u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 7305 M10 Glas

1. Jedinствени identifikacijski kod vrste proizvoda: **M10 Glas**
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4): **EN 998-2, G-M10**
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži.
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: **Tvornički projektirani mort opće namjene za zidanje unutarnjih i vanjskih konstruktivnih zidova koji podliježu statičkim zahtjevima**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): **Lasselsberger-Knauf Kft**
Házgyári út. 9.
H-8200 Veszprém
Mađarska
5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: **Lasselsberger-Knauf d.o.o.**
Petra Preradovića 64,
HR-48350 Đurđevac
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: **Sustav 2+**
7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: **Amt der Wiener Landesregierung**
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
Broj ovlaštene ustanove: **1139**
Potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje:
1139-CPD-1290/08, 1139-CPD-1291/08
1139-CPD-1292/08, 1139-CPD-1293/08
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**

LASSELSBERGER - KNAUF

Lasselsberger-Knauf d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
OIB: 38771790987, tel: 048/279-900, fax: 048/279-905, e-mail: mail@lb-knauf.hr

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća (N/mm ²):	>10 (M10)	EN 998-2:2010
Posmična čvrstoća (N/mm ²):	>0,15 (tabelarna vrijednost)	
Reakcija na požar:	Razred A1	
Sadržaj klorida:	NPD	
Vodoupojnost:	NPD	
Koeficijent paropropusnosti μ :	5/35 (tabelarna vrijednost)	
Gustoća (kg/m ³)	<1800	
Toplinska provodljivost $\lambda_{10,dry}$ (W/mK):	0,83 (P=50%) (tabelarna vrijednost)	
Trajnost (Otpornost na smrzavanje):	NPD	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 01.03.2017.
(mjesto i datum izdavanja)

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za primjenu i
projekte
(ime i funkcija)



(potpis)

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.
Petra Preradovića 64
HR-48 350 Đurđevac
2