LASSELSBERGER - KNAUF

Lasselsberger-Knauf d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
OIB: 38771790987, tel: 048/279-900, fax: 048/279-905, e-mail: mail@lb-knauf.hr

Izjava o svojstvima

u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 1108

StrukturOLA

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	**StrukturOLA**
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	**Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži.**
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:	**Žbuka s organskim vezivom za vanjsku i unutarnju primjenu**
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5):	**Lasselsberger-Knauf Kft** Házgyári út. 9. H-8200 Veszprém Mađarska
5.	Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo:	**Lasselsberger-Knauf d.o.o.** Petra Preradovića 64, HR-48350 Đurđevac Hrvatska
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.:	**Sustav 4**
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:	**EN 15824:** Proizvođač je proveo ispitivanje tipa građevnog proizvoda, izdao izvještaj br. **14/2013-EN 15824**, te vrši stalnu kontrolu tvorničke proizvodnje
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:	**Nije relevantno**

LASSELSBERGER - KNAUF
Lasselsberger-Knauf d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
OIB: 38771790987, tel: 048/279-900, fax: 048/279-905, e-mail: mail@lb-knauf.hr

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Koeficijent paropropusnosti μ:	V2 – srednja	EN 15824:2009
Vodoupojnost:	W3 – niska	
Čvrstoća prionjivosti:	>0,3 N/mm^2	
Toplinska provodljivost $\lambda_{10,dry}$:	NPD	
Trajnost:	Razina propusnosti u skladu s EN 1062-3 je ≤0,5 kg/(m^{2}h^{0,5})	
Reakcija na požar:	Razred C	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 01.03.2017.	**Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.** Stručni savjetnik za primjenu i projekte	golubić
(mjesto i datum izdavanja)	(ime i funkcija)	(potpis)

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.
Petra Preradovića 64
HR-48 350 Đurđevac
2