

Izjava o svojstvima u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 1103

Edelputz Extra Reiber 1 mm

- | | |
|---|---|
| 1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: | Edelputz Extra Reiber 1 mm |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4): | EN 998-1, CR-CSII-W1
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži. |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Plemenita žbuka za vanjsku i unutarnju primjenu |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): | Lasselsberger-Knauf Kft
Házgyári út. 9.
H-8200 Veszprém
Mađarska |
| 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | Lasselsberger-Knauf d.o.o.
Petra Preradovića 64,
HR-48350 Đurđevac
Hrvatska |
| 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: | Sustav 4 |
| 7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: | EN 998-1: Proizvođač je proveo ispitivanje tipa građevnog proizvoda, izdao izvještaj br. 5L-11-0032 , te vrši stalnu kontrolu tvorničke proizvodnje |
| 8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: | Nije relevantno |

LASSELSBERGER - KNAUF

Lasselsberger-Knauf d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 64
OIB: 38771790987, tel: 048/279-900, fax: 048/279-905, e-mail: mail@lb-knauf.hr

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	Razred A1	EN 998-1:2010
Tlačna čvrstoća (N/mm ²):	>2,5 (CS II)	
Prionjivost (N/mm ²):	>0,2 Izgled loma: B	
Vodoupojnost:	W1	
Koeficijent paropropusnosti μ :	10	
Gustoća (kg/m ³)	<1500	
Toplinska provodljivost $\lambda_{10,dry}$ (W/mK):	0,83 (P=50%) (tabelarna vrijednost)	
Trajnost (Otpornost na smrzavanje):	NPD	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 01.03.2017.
(mjesto i datum izdavanja)

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.

Stručni savjetnik za primjenu i
projekte
(ime i funkcija)



(potpis)

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

**Petra Preradovića 64
HR-48 350 Đurđevac**

2